

Caractéristiques série Gold top



Gold top

	Modèle Gold top 26	Modèle Gold top 32	Modèle Gold top 42	Modèle Gold top 52
Dimension machine / Machine dimensions / Dimensioni machina	350x500x270 h mm	410x500x320 h mm	520x600x370 mm	610x700x370 h mm
Poids / Weight / Peso	26 kg	36 kg	65 kg	78kg
Volts / Voltage / Voltaggio	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz
Consommation / Power consumption / Consumo	1,1 kW	1,2 kW	2,0 kW	2,0 kW
Bâti / Structure / Struttura	inox	inox	inox	inox
Fonctionnement / Operation / Funzionamento	automatique	automatique	automatique	automatique
Display bleu 20 programmes 5 langues possibles programmables / 5 languages blue display with 20 programs / Display blu in 5 lingue con 20 programmi FR/IT/EN/ES/DE				
Fonctionnement par palliers anti ébullition pour produits liquides : jus, sauce, crème liquide, poisson au court-bouillon / Anti-boiling function for liquid products : juice, sauce, liquid creme, fish broth / Funzione anti-bollitura per prodotti liquidi : succo, sugo, crema liquida, brodo di pesce Step by step				
Programme de Marinade / Marinating program / Programma di marinatura				
Entrée d'air lente d'origine				
Utilisation du vide en temps/s ou % vide / Timed vacuum in secs or vacuum % / Funzione vuoto temporizzato in secondi o in % sensore de vide / vacuum sensor / sensore di vuoto /				
Aspiration extérieure avec sacs gauffrés / External vacuum with embossed bags / Aspirazione esterna con buste goffrate				
Manomètre de pression / Pressure gauge / Manometro pressione	oui	oui	oui	oui
Programme de réchauffage et d'entretien d'huile / Oil heating program and maintenance / Programma di riscaldamento e manutenzione olio	oui	oui	oui	oui
Dimension de chambre / Chamber dimensions / Dimensioni camera	270x350xh min 80/ max 150 mm	330x330xh min 100/ max 190 mm	430x430xh min 100/ max 190 mm	530x530xh min 100/ max 200 mm
Pompe / Pump / Pompa	6 m ³ / h DVP	8 m ³ / h Bush	21 m ³ / h Bush	25 m ³ / h Bush
Injection gaz inerte / Inert gas injection / Iniezione gas inerte	option	option	option	option
Barre de soudure / Welding bar / Barra saldante	260 mm	320 mm	420 mm	520 mm
Barre avec piston / Seal bar with pistons / Barra con piston	oui	oui	oui	oui
Vide final / Final vacuum / Vuoto finale	2,0 mbar	2,0 mbar	2,0 / 1,0 mbar	1,0 / 1,0 mbar
Pré-disposition pour aspiration dans bac gastro / Vacuum fittings for G/N pans / Predisposizione per sottovuoto in teglie G/N	oui (tube, poignée et bac en option) / (optional suction hose, handle and pan) / (optional tubo di aspirazione, maniglia e teglia)			
Plan incliné pour liquide / Liquids inclined shelf / Piano inclinato per liquidi	option	option	option	option
Soft air	option	option	option	option