



particularités :

- construction tout inox
- chariot monté sur rail OMEGA extérieur
- carter entièrement fermé et étanche - pas de mécanique apparente
- lavage sans démontage (hormis le pare-lame)
- intérieur ventilé pour éviter la condensation en zone froide.
- interrupteurs étanches IP 67 avec voyant intégré
- affuteur amovible
- sécurité renforcée pour une utilisation ultra simple
- lame inox
- pas d'entretien externe, pas de graissage ou huilage
- pieds inox

Trancheur Ø 350 entraînement par pignon entièrement étanche aux projections d'eau par jets toutes directions.

LAVABLE AU JET SANS DEMONTAGE ÉTANCHE ET SPÉCIAL ZONES FROIDES

Indice d'étanchéité de l'appareil IP 65

- lame inox avec profil limitant au maximum le frottement
- protégé par 2 brevets
- permet de respecter la méthode HACCP et le lavage entre chaque produit

temps de lavage total 3 à 5 minutes



LAGO 2
 A : 790 mm
 B : 730 mm
 C : extérieur pieds 605 mm
 D : extérieur pieds 410 mm
 E : 650 mm
 F : 100 mm
 H : 470 mm pousse-talon relevé

Nom	diamètre lame (mm)	Poids (kg)	Tension (volts)	Puissance moteur (kw)	Dim.max de coup (mm)	épaisseur de coupe(mm)
LAGO 2	350	72	230/400	0,37	L 325 - H 270	0 à 23

