

## HACHOIRS DE LABORATOIRE DOUBLE COUPE

### MR 82 F / 98 F DE TABLE

Construction tout inox  
Corps diam 82 / 98 extractible  
par poignée rotative  
Marche avant/Marche arrière  
Trémie fixe  
Triphasé **82** 1,1 / **98** 1,87 KW 400 V  
Débit **82** 300 / **98** 500 Kg/H  
Dimensions :  
**82** 300 x 400 x 500 / **98** 310 x 490 x 500 mm  
Poids : 40 / 46 kg

### MODÈLE AVEC TRÉMIE AMOVIBLE Caractéristiques idem



## HACHOIRS RÉFRIGÉRÉS DOUBLE COUPE DE LABORATOIRE OU RESTAURANT

### MR Ø 82 PR et 98 PR

Carrosserie et montage tout inox  
Entrainement par vis sans fin  
Vasque supérieure **fixe**  
Corps extractible par poignée rotative  
Froid avec régulation électronique  
Interrupteur Marche Avant/Marche Arrière  
Froid statique corps et plateau  
Couvercle ABS supérieur plat sur charnières  
Marche de froid indépendant du hachoir  
Débit horaire :  
Diam **82** : 280 Kg  
Diam **98** : 450 Kg  
Puissance :  
**82**/0,9 Kw **98**/1,87 Kw en triphasé 400V  
Dimensions : **82**=270 x 410 x 545 mm  
Dimensions : **98**=350 x 530 x 555 mm  
Poids : **82**=43 Kg **98**=56 Kg



## HACHOIRS RÉFRIGÉRÉS DOUBLE COUPE LABORATOIRE MAGASIN/ RESTAURANT

MR82 AR et 98 AR  
Carrosserie tout inox  
Entrainement par engrenages  
Vasque supérieure **amovible**  
Corps extractible par poignée rotative  
Froid avec régulation électronique  
Froid statique corps et plateau  
Interrupteur Marche Avant/Marche Arrière  
Couvercle supérieur ABS bombé  
Débit horaire :  
Ø **82** : 300 Kg  
Ø **98** : 500 Kg  
Puissance :  
**82** : 1,1 Kw / **98** : 1,85 Kw en triphasé 400V  
Dimensions : **82** = 360 x 395 x 500 mm  
Poids : 65 Kg  
Dimensions : **98** = 380 x 560 x 590 mm  
Poids : 70 Kg

